

Brio Zero

Finis pour murs & plafonds en bois

Émulsion d'huile pour la finition des murs, plafonds, structures et boiseries. En une seule application, Brio Zero colore, scelle et imperméabilise le bois sans en masquer les détails.

Préparation

Bien brasser avec un bâton avant et pendant l'application. Ne pas secouer. Appliquer à une température supérieure à 10 °C. Le bois doit être sablé au papier 150. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.

Application

Appliquer avec un tampon à teinture ou un pinceau.

Nombre de couche

1 couche

Pour les fenêtres intérieures, il est recommandé d'appliquer 1 couches de Brio Zero incolore sur la couche colorée.

Pour une couleur plus intense, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 heures. Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, sabler à l'aide d'un papier de grain 150 avant la deuxième application.

Temps de séchage

6 heures

Pouvoir couvrant

100 à 200 pi ca / L

Nettoyage des outils

Eau savonneuse

Composition

Huiles végétales modifiées, eau, filtres UV, oxydes de fer.



- Zéro solvant
- Moins de 8 g / L de COV
- Colore et scelle le bois en une seule application
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Sèche rapidement
- Ne soulève pas la fibre du bois
- Disponible en 10 couleurs
- Prévient la décoloration du bois
- Bon pouvoir couvrant
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Laisse respirer le bois
- Faible odeur

Types de projets

Lambris pour murs et plafonds, moulures, structures, portes intérieures.

Types de surfaces

Bois, liège

Compatibilité

Peut être recouvert avec: Brio Zero incolore, Secondo, vernis pour bois, cire pour bois.

Entretien

- Nettoyage annuel : savon Bonito
- Raviver et faire briller la surface : Brio Zero incolore

Durabilité

8 à 15 ans

Entreposage

Ne doit pas geler. Conserver dans un contenant hermétique à température ambiante.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Provenance

Italie

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde

COV

< 8 g / L

Lustre

Mat satin (2 à 6 %)

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 237 ml
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Couleurs

- 100 - Incolore
- 101 - Naturel*
- 102 - Blanc
- 103 - Gris
- 104 - Cerisier
- 105 - Chêne moyen
- 106 - Vieux pin
- 107 - Bois brûlé
- 108 - Bois de choco
- 109 - Chêne foncé

*La couleur *101 - Naturel* est utilisée pour conserver la blancheur des bois blancs (pin blanc, érable, cèdre, épinette, hêtre, tremble). Ne pas utiliser la couleur *Naturel* sur les bois à grains ouverts (chêne, noyer, acajou, orme) ou sur du bois colorés.