

Pareo

Huile pour finition extérieure

Pareo est une huile non filmogène pour la coloration et la finition du bois en extérieur. Pareo rend le bois imperméable et empêche la décoloration due aux rayons UV.

Préparation

Le bois doit contenir 15% d'humidité ou moins avant de débiter (Attendre 3 mois avant l'application sur du bois neuf, 1 ans sur du bois traité neuf.). Bien brasser avec un bâton avant et pendant l'application. Ne pas appliquer au soleil ou à une température inférieure à 10 °C. Le bois doit être complètement sec, propre et sablé avec un papier de grain 80.

Pour une application sur bois scié ou pour obtenir une couleur moins soutenue il est possible de diluer le Pareo avec une part égale ou moindre de Base Incolore Pareo.

Ne pas appliquer de Base incolore Pareo seule sur les surfaces exposées au soleil. La dilution du Pareo avec la Base incolore Pareo diminue la résistance aux UV. Les pigments contenus dans le Pareo teinté sont essentiels à la conservation du bois.

Application

Appliquer avec un pinceau à teinture ou un tampon à teinture en couches très minces, essuyer tout excédent d'huile à l'aide d'un chiffon de coton.

Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, faire un léger sablage au grain 120 avant la deuxième application.

L'utilisation d'un pistolet est fortement déconseillée pour l'application à la verticale. Pour les surfaces horizontales, essuyer l'excédent d'huile après l'application au pistolet.

Temps de séchage

Résistance à l'eau : 6 heures

Entre les couches : 12 à 18 heures

Circulation prudente : 18 à 24 heures

Séchage complet : 7 jours



- Prévient la décoloration du bois due aux rayons UV
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Protège contre la moisissure
- Protège contre les insectes ravageurs
- Ne cloque pas et ne blanchit pas avec le temps
- Peut être réappliqué sans décapage

Types de projets

Recouvrements muraux, terrasses, portes et fenêtres, bardeau de toiture, meubles de jardin, clôtures, boiseries, boîtes à fleurs, aires de jeux pour enfants

Types de surfaces

Bois non traité, bois traité commercial sec (1 an), bois restauré (teint ou huilé)

Durabilité

Surfaces verticales : 2 à 6 ans

Surfaces horizontales : 1 à 3 ans

Nombre de couches

2 couches

Pouvoir couvrant

Bois sablé : 80 à 275 pi ca / L

Bois scié (brut) : 40 à 100 pi ca / L

Outils d'application

Applicateur à teinture, tampon à teinture, fusil à peinture.

Entretien

Nettoyer avec de l'eau et brosser. Quand le fini devient terne et légèrement décoloré (après 1 à 6 ans), appliquer une couche de Paréo pour raviver la couleur et rendre le bois imperméable.

Compatibilité

Compatible avec la majorité des teintures extérieures à base d'huile transparente ou semi-transparente, l'huile de coloration Uno, les produits d'imprégnation extérieurs. **Incompatible** avec les teintures extérieures hybrides et à base d'eau, vernis extérieurs, tout produits filmogènes.

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Entreposage

Conserver dans un contenant hermétique.

Composition

Huiles végétales, oxydes de fer, isoparaffine, siccatif sans plomb

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

DANGER DE COMBUSTION - Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde

Dilution

Base incolore Pareo

Nettoyage des outils

Diluant pour huile de finition

Lustre

Mat satin (2 à 4%)

COV

437 g / L

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Couleurs

- 01 - Cerisier
- 02 - Pallssandre
- 03 - Chêne moyen
- 04 - charbon
- 06 - Renard
- 08 - Noyer américain
- 09 - Cannelle
- 10 - Africajou
- 11 - Bois de choco
- 13 - Brun érable
- 15 - Chêne foncé
- 17 - Vieux pin
- 19 - Blanc
- 20 - Cappuccino
- 21 - Gris

Provenance

Italie

