

Tavolo

Huile pour comptoirs et tables en bois

Tavolo est conçue pour être appliquée sur les comptoirs, îlots ou tables en bois. L'huile Tavolo imperméabilise et résiste à l'abrasion.

La version *Incolore* donne un ton mielleux et peut être utilisée sur toutes les essences de bois.

La version *Naturel* est utilisée pour conserver la blancheur des bois blancs (pin blanc, érable, cèdre, épinette, hêtre, tremble) ou des bois colorés blanc ou gris (ex: huile colorante *Uno Blanc* ou *Gris*). Ne pas utiliser la version *Naturel* sur les bois à grains ouverts (chêne, noyer, acajou, orme) ou sur des bois de couleurs autres que blanc ou gris.

Préparation

Bien brasser avant et durant l'utilisation. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 120. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.

Application

Appliquer avec un tampon à teinture, un chiffon ou un pinceau. **Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d'huile.**

Si plus d'une couche est appliquée, il est recommandé de sabler au papier sablé 800 entre chaque couche.

Nombre de couches

1 à 2 couches

L'application de couches supplémentaires peut augmenter le lustre de la finition. Ne pas excéder 3 couches.

Temps de séchage

- Entre les couches : 24 heures
- Utilisation prudente : 24 heures
- Premier nettoyage humide : 10 jours

Pouvoir couvrant

150 à 290 pi ca / L



- Bonne résistance à l'abrasion
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Bonne résistance aux liquides tel que thé, vin, jus
- Fini microporeux, ne fendille pas, de pèle pas et ne craque pas
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Facile d'entretien
- Faible odeur
- Bon pouvoir couvrant

Types de projet

Comptoirs, îlots, table de cuisine, table de salon

Types de surface

Bois, liège

Compatibilité

- Peut être appliqué sur : Huile pour bois, teinture pour bois
- Peut être recouvert avec : Huile pour bois, vernis pour bois, cire pour bois

Durabilité

1 an

Entretien

Savon Bonito, Protecteur Sancio

Dilution

Par temps très chaud et humide, il est recommandé de diluer avec 5 à 15% de diluant pour huile.

Nettoyage des outils

Diluant pour huile

Entreposage

Conserver dans un contenant hermétique.

Composition

Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, cire végétale, isoparaffine, siccatif.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

DANGER DE COMBUSTION - Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Lustre

Mat satin (5 à 7 %)

COV

299 g / L

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 500 ml

Couleurs

Incolore, Naturel

Provenance

Italie