

Fiche technique

Brio

Huile pour murs & plafonds en bois

Brio est une huile conçue pour être appliquée sur les murs, plafonds, structures et autres surfaces en bois. En une seule application, Brio colore, scelle et imperméabilise le bois sans en masquer les détails.

Préparation

Bien brasser avant et pendant l'application. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 120 grains. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220 grains.

Application

Appliquer avec un applicateur à teinture, un chiffon ou un tampon à teinture.

Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d'huile.

Nombre de couche

1 couche

Pour les fenêtres intérieures, il est nécessaire d'appliquer 2 couches de Secondo sur le Brio pour bien sceller le bois contre l'humidité causée par la condensation.

Pour une couleur plus intense, il est possible d'appliquer une seconde couche d'huile Brio après 24 heures.

Temps de séchage

24 heures

Pouvoir couvrant

170 à 300 pi ca / L

Nettoyage des outils

Diluant sans odeur Prato-Verde

Composition

Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, isoparaffine, oxydes de fer, cire végétale, siccatif.



Caractéristiques

- Colore et scelle le bois en une seule application
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Disponible en 13 couleurs
- Préviend la décoloration du bois
- Bon pouvoir couvrant
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Facile d'entretien
- Laisse respirer le bois
- Faible odeur

Types de projets

Lambris pour murs et plafonds, moulures, structures, portes intérieures.

Types de surfaces

Bois, liège

Entretien

- Nettoyage annuel : savon Bonito
- Raviver et faire briller la surface : protecteur Sancio

Durabilité

8 à 15 ans

Entreposage

Conserver dans un contenant hermétique.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Provenance

Italie

DANGER DE COMBUSTION - Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Garantie

Huiles pour bois Prato-Verde Inc. garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Compatibilité

- Peut être appliqué sur : Huiles pour bois, teintures pour bois.
- Peut être recouvert avec : Secondo, vernis pour bois, cire pour bois.

COV

419 g / L

Lustre

Mat satin (3 %)

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 237 ml
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Couleurs

- 00 - Incolore
- 01 - Cerisier
- 03 - Chêne moyen
- 04 - Charbon
- 06 - Renard
- 08 - Noyer américain
- 11 - Bois de choco
- 13 - Brun érable
- 15 - Chêne foncé
- 17 - Vieux pin
- 19 - Blanc
- 20 - Cappuccino
- 21 - Gris
- 22 - Naturel *

*La couleur 22 - *Naturel* est légèrement blanchie. Elle est utilisée pour éviter le jaunissement et pour conserver la blancheur des bois blancs (pin blanc, érable, merisier, cèdre, épinette, hêtre, tremble, etc). Il est fortement conseillé d'effectuer un test au préalable sur les bois à grains ouverts (chêne, noyer, acajou, orme, etc.) ou sur les bois colorés.